



TASKI®

Jontec Futur

Vysoce účinný prostředek na odstraňování disperzí a vosků z podlah

Popis

TASKI Jontec Futur je alkalický prostředek na odstraňování disperzí a vosků z podlah, které jsou odolné vůči alkáliím.

Klíčové vlastnosti

- Vysoce alkalický, rychle působí,
- Silná smáčecí a emulgační síla,
- Příjemná vůně

Výhody

- Rychle a účinně odstraňuje disperze a vosky z podlah odolných vůči alkáliím (PVC, vinyl, kámen, atd...).
- Účinně rozpouští i nejsilnější vrstvy a odstraňuje odolné nečistoty
- Snadná a pohodlná aplikace.

Návod k použití

Jen pro profesionální použití.

Dávkování

Dávkování závisí na stupni znečištění.

Na malé znečištění: 0,8 L na 10 L roztoku (8%)


Na silné znečištění: zvýšte koncentraci až na 20%

Použití:

Prostředek nadávkuje do nádrže s vodou/kbelíku. Naneste čistící roztok, nechte 5 min působit (nenechte roztok zaschnout). Na vydrhnutí podlahy použijte jednotoučový stroj s vhodným padem. Znečištěný roztok vysajte a celý povrch dvakrát důkladně opláchněte. Před dalším ošetřením nechte oschnout."

Vliv na povrchy

Neaplikujte na povrchy citlivé na působení alkálií. např. linoleum, korek, neošetřené dřevo. Nepoužívejte na povrchy citlivé na rozpouštědla, např. asfalt, Potřísnění dřevěných/lakovaných povrchů okamžitě setřete vlhkou tkaninou. Před použitím vyzkoušejte odolnost povrchu.



© A.I.S.E.

**Dávkování je stanoveno na základě optimálních podmínek, jednotlivá doporučení se proto mohou lišit. Optimální použití a dávkování stanoví na místě odborný poradce Diversey.*



TASKI®

Jontec Futur

Technické údaje

Vzhled: nažloutlá kapalina

pH (neředěný): > 13.2

hodnota pH (používá se): > 12

Relativní hustota (20°C): 1.07 g/cm³

Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu, ale nelze je považovat za specifikaci.

Bezpečná manipulace a skladování

Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách sds.diversey.com.

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní podmínky. Pouze pro profesionální použití.

Kompatibilita prostředku

Nepoužívejte na podlahy citlivé na alkálie, např. linoleum, korek a surové dřevo. Nepoužívejte na podlahy citlivé na rozpouštědla, např. asfalt. Veškeré potřísněné roztoky okamžitě odstraňte z povrchů citlivých na alkálie (např. Dřevěné základní desky, lakované / lakované povrchy) vlhkým hadříkem. Před použitím otestujte kompatibilitu materiálu.

Šetrnost k životnímu prostředí

Povrchově aktivní látky použité v tomto výrobku jsou biologicky rozložitelné v souladu s požadavky směrnic ES 73/404 / EHS a 73/405 / EHS a jejich následných změn.